



# Sauerstoffmessgerät mit galvanischer Sonde

speziell für die Fischzucht

- ▶ Tragbar und wasserdicht
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Schneller Einsatz
- ▶ Präzise Messungen

# Wasserqualitätskontrolle in der Aquakultur

## Ihr Plus

- Speziell für die Fischzucht entwickelt
- Tragbar - robust- wasserdicht - in praktischer Gummischutzhülle
- Beleuchtbares Display
- Einfaches Handling
- Zwei Sauerstoffmessbereiche: in mg/l oder %
- Galvanische Sauerstoffsonde: ermöglicht ein schnelles Arbeiten
- Zuverlässige, genaue Messungen durch automatische Temperaturkompensation und einstellbare Salzkompensation
- Inbetriebnahme mit hochwertigem Ni-MH Akku (Batterieladegerät bitte separat bestellen)
- Abschaltautomatik - spart Batterien
- Komplett, ready to use!



## Bei schwachen Batterien Messgerät einfach ein paar Stunden in das optionale Batterieladegerät stellen - fertig!

Das Ladegerät kann über den mitgelieferten 12VDC Adapter oder praktisch über einen Zigarettenanzünder angeschlossen werden.



Bestell-Nr. HI 710040

## Mit galvanischer Sonde für ein schnelles Arbeiten:

- **selbstpolarisierend:** keine Vorpolarisierung notwendig
- **direkt einsetzbar**
- **keine Sauerstoffzehrung** in der und um die Messmembran
- **keine Anströmung erforderlich:** ermöglicht Messungen sowohl unter der Wasseroberfläche als auch am Grund von Gewässern
- **schnelle Ansprechzeit**



**Komplett** inklusive Sauerstoffsonde, 2 Stück Ersatzmembranen, Sauerstoff-Elektrolytlösung (30 ml), Gummischutzhülle, aufladbarer 9V Batterie und Kalibrierschraubenzieher.

Bestell-Nr.	HI 9147-04 (4 m Kabel-Sonde)	• HI 9147-10 (10 m Kabel-Sonde)
Messbereich	O <sub>2</sub>	0,0 bis 50,0 mg/l ; 0 bis 600%
	°C	-5,0 bis 50,0°C
Genauigkeit	O <sub>2</sub>	±1% der Anzeige
	°C	±0,2°C
Kalibrierung	Manuell, an der Luft	
Temperaturkompensation	Automatisch, von -5 bis 50°C	
Salzkompensation	0 bis 51 g/l	
Sonde (inkl.)	HI 76409/4, mit 4 m Kabel	HI 76409/10, mit 10 m Kabel
Umgebung	0 bis 50°C	
Batterien/Lebensdauer	1 x 9V Ni-MH, aufladbar / max. 200 Betriebsstunden / Abschaltautomatik nach 6 Min. Messpause	
Masse/Gewicht	196 x 80 x 60 mm / ca. 500 g	

### ZUBEHÖR

HI 76409A/P Ersatzmembranen (5 Stück), HI 7042S Sauerstoff-Elektrolytlösung (30 ml), HI 76409-0 Schutzkappe für Sauerstoffsonde